

Aquecedor **REU-158 BRS**



Tipo de Gás	GLP	GN
Potência nominal	20.900 kcal/h 24,3 kW	20.650 kcal/h 24 kW
Vazão (Δt 20°C na pressão ideal)	15,0 l/min	15 l/min
Rendimento	85 %	86 %
Consumo de gás (máximo)	1,76 kg/h	2,17 m³/h
Classificação PBE	A	A
Selo Conpet	Sim	Sim
Tecnologia	Mecânico	
Sistemas	Acendimento automático Sistema de segurança integrado	
Controle de funções	Botões	
Exaustão	Natural	
Diâmetro da chaminé	Ø 125 mm	
Configurações da chaminé	2m com duas curvas de 90°	
Dimensões (AxLxP)	610 x 350 x 190 mm	
Peso	10,5 Kg	
Cor	Branco	
Pressão de água (mínima acionamento/ideal/máxima)	5 mca / 7 - 40 mca / 60 mca	
Vazão mínima de água (acionamento)	8,5 l/min	
Pressão de gás	280 mmca	200 mmca
Conexões de água e gás	Ent. água fria, saída água quente e Gás NM-ISO 7 – R 1/2	
Tensão de alimentação	127 / 220 V	
Consumo elétrico (ligado / stand by)	57 W / 0 W	
Garantia	2 Anos	

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda | Matriz Fábrica
Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

Recomendado por:



Empresa Associada:



EMPRESA CERTIFICADA



Carimbo:



qualidade
ISO 9.001
ISO 14.001
sustentável