

NOVA
Linha
Digital
Desempenho
inigualável

Rinnai
AQUECEDORES A GÁS

Aquecedor REU-1602 FEH



Características técnicas

Tipo de gás	GN	GLP
Pressão de gás na entrada do aquecedor	200 mmca	280 mmca
Vazão de água com aproximação de temperatura à Δt 20°C	22,5 l/min	22,5 l/min
Rendimento	84 %	84 %
Consumo de gás (máximo)	3,37 m³/h	2,74 kg/h
Consumo Elétrico Stand-by	8 W	
Consumo Elétrico Máximo	70 W	
Dimensões (AxLxP)	548 x 353 x 150 mm	
Peso	12,0 kg	
Potência Nominal - kcal/h	32.061 kcal/h	32.465 kcal/h
Potência Nominal - kca/h	37,3 kw/h	37,8 kw/h
Tensão Elétrica	110V/220V	
Vazão mínima de água p/acionamento	2,8 l/min	
Pressão mínima de água p/ acionamento	1 mca	
Pressão ideal de água p/ acionamento	7 mca - 40 mca	
Diâmetro chaminé	60 mm	



2 duchas de
10l/min

ou



1 ducha de
15l/min

ou



1 ducha de
20l/min



Uso
Residencial

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda | Matriz Fábrica
Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

Recomendado por:



Empresa Associada:



EMPRESA CERTIFICADA



Carimbo:



qualidade
ISO 9.001
ISO 14.001
sustentável

www.rinnai.com.br

Rinnai
AQUECEDORES A GÁS