

NOVA
Linha
Digital
Desempenho
inigualável

Rinnai
AQUECEDORES A GÁS

Aquecedor REU-2402 FEH



Características técnicas

Tipo de gás	GN	GLP
Pressão de gás na entrada do aquecedor	200 mmca	280 mmca
Vazão de água com aproximação de temperatura à Δt 20°C	32,5 l/min	32,5 l/min
Rendimento	84 %	84 %
Consumo de gás (máximo)	4,84 m³/h	3,90 kg/h
Consumo Elétrico Stand-by	8 W	
Consumo Elétrico Máximo	89 W	
Dimensões (AxLxP)	600 x 350 x 170 mm	
Peso	16 kg	
Potência Nominal - kcal/h	46.143 kcal/h	46.143 kcal/h
Potência Nominal - kca/h	53,7 kw/h	53,7 kw/h
Tensão Elétrica	127V / 220V	
Vazão mínima de água p/acionamento	3,3 l/min	
Pressão mínima de água p/ acionamento	3 mca	
Pressão ideal de água p/ acionamento	10 mca - 40 mca	
Diâmetro da chaminé	100 mm	



3 duchas de
10l/min

ou



2 duchas de
15l/min

ou



1 ducha de
25l/min



Uso
Residencial

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda | Matriz Fábrica
Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

Recomendado por:



Empresa Associada:



EMPRESA CERTIFICADA



Carimbo:



qualidade
ISO 9.001
ISO 14.001
sustentável

www.rinnai.com.br

Rinnai
AQUECEDORES A GÁS